

muffaway

COLLANTE-RASANTE

Collante-rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3.5

**Vantaggi**

- ✓ pH alcalino, per eliminare definitivamente la muffa
- ✓ lavorazione semplice, finitura al civile
- ✓ unico prodotto per molteplici applicazioni (incollaggio-rasatura-finitura)
- ✓ a base di calce idraulica naturale NHL 3,5
- ✓ altamente traspirante

Composizione

Calce idraulica naturale NHL 3,5, cemento bianco, aggiunte ad elevata attività pozzolanica, carbonato di calcio, fibre di cellulosa, inerti.

Descrizione prodotto

Collante-rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, ideale per l'incollaggio e per la rasatura armata di muffaway® PANNELLO ANTIMUFFA su pareti e soffitti minerali. È possibile la lavorazione con frattazzo di spugna per ottenere una superficie finita al civile (granulometria 0,5 mm). Utilizzabile per rasature o finiture a spessore ridotto su fondi minerali o pannelli isolanti PAVATEX.

Dati tecnici		
Aspetto	Polvere	
Colore	Nocciola chiaro	
Granulometria	0-0,5 (max 1,0) mm	
Miscelazione con acqua	32 %	EN 1015-9
Tempo di lavorabilità a 20°	> 180 minuti	
Massa volumica a fresco	1220 kg/m ³ ±10 %	EN 1015-6
Resistenza a compressione a 28 gg	3,5 kPa (CS III)	EN 1015-11
Assorbimento d'acqua per capillarità	W0	EN 1015-18
Permeabilità al vapore (μ)	13,5 ±10 %	EN 1015-19
Adesione al calcestruzzo e tipo di rottura	0,84 N/mm ² - FP=B	EN 1015-12
Reazione al fuoco	A1	EN 13501-1
pH	11,5 ±10 %	
Conduktività termica tabulata (λ)	0,38 W/mK	UNI EN 1745
Capacità termica massica c	850 J/kgK	
Intervallo termico di applicabilità	+8 /+30 °C	
Classe di pericolo	irritante	
Indicazione d'uso secondo norma armonizzata di prodotto	GP	EN 998-1
Conservabilità protetta	12 mesi	